

GARANZIA/ GUARANTEE

I prodotti **Klein®** sono garantiti contro ogni difetto sia esso dovuto alla produzione sia al materiale usato, ad eccezione di utensili danneggiati a causa di un'impropria manutenzione o errato utilizzo.

Klein® tools are guaranteed against any defects in either workmanship or material except tools that have been abused or have been damaged due to improper maintenance/usage.



Klein®

SISTEMI S.r.l. • 61122 PESARO

Via Montanelli, 70

Tel. +39.0721.28950 • Fax +39.0721.283476

www.sistemiklein.com

info@sistemiklein.com

KIT PULIZIA WIPE OFF KIT FOR CNC



Una attenta pulizia utilizzando i tamponi pulitori **Klein®** migliora la lavorazione ed allunga la vita dell'utensile.

A proper maintenance of the collet and the spindle with **Klein®** products will allow your tooling to live longer with better performance.

Art. X137

KIT COMPOSTO DA / KIT CONSISTING OF:

TAMPONI PULITORI PER SEDE CONI PORTAUTENSILE / SPINDLE WIPERS



Per avere sempre la sede del cono ben pulita, evitare il cattivo posizionamento del cono dovuto a trucioli e sporcizia. Per tutti i tipi di cono portautensili.

To maintain the inside of the spindle mouth clean. Ensures extreme cleanliness of tapered spindles and it maintains the precision and prolongs the life of your expensive machines, cutting tools and toolholders. To avoid wrong positioning of the holders and ensure best contact between tool and tool holder for a better coupling. Suitable for all tool holder types

TAMPONI PULITORI PER SEDE PINZE / CONE AND COLLET WIPERS

Per avere sempre la sede della pinza ben pulita, evitare il cattivo posizionamento della pinza dovuto a trucioli e sporcizia. Per tutti i tipi di pinze.

To maintain the inside of the collet clean
To avoid wrong positioning of the collet due to resin
For all collet types



SPAZZOLE PER FORO PINZE / BRUSHES FOR COLLET BORE

Per la pulizia del foro della pinza. Per evitare il cattivo posizionamento dell'utensile nella pinza.

Set completo di nr. 4 spazzole per pinze con foro 3÷25 mm.

To clean the collet bore. To avoid wrong tool positioning caused by resin. Collet brush set from diameter 3 to 25 mm.

